

OVERMAX OV-TB 08III. típusú készülék szoftverfrissítése.

Figyelem!

A készülék frissítése saját felelősségére történik. A műveletek után minden személyes adat, beállítás törlődik a készülék frissítése során bekövetkező hibákra nem vállalunk garanciát.

- 1. Töltse le az OV-TB-08III System és az RKBatchTool fájlokat.(katt)
- 2. Csomagolja ki mindkét letöltött file-t.
- 3. Futtassa a RKBatchTool programot.

FW Time:	Support Chip:	\sim
BOOT Time:		
2	3	121
2	3	4
2	3	4
8	3	8
	FW Time: BOOT Time:	FW Time: Support Chip: BOOT Time:

4. Tallózza be a készüléknek megfelelő img. file-t.

FW Path:				-	
FW Ver:	FW Time:	Support Chi	p:	-	
BOOT Ver.	BOOT Time:				
Connected Devices					
Connected Devices	2	3	4		
Connected Devices	2	3	4		
Connected Devices	2	3	4		
Connected Devices	2	3	4		

5. A kikapcsolt készüléken a hangerő - (mínusz) gombot nyomva tartva csatlakoztassa a számítógéphez a tablet PC-t, majd a power gombot néhányszor nyomja meg, a mínusz gombot addig tartsa nyomva amíg Connected Device alatt lévő 1 kocka zöldre nem változik.

A számítógép telepíteni fogja a frissítéshez szükséges meghajtó programot. A meghajtó programot megtalálja a RockusbDriver mappában.

FW Path:	C:/OV-BASEONE/	update.img				
FW Ver:	0.2.03	FW Time:	2013-01-11 11:11:21	Support Chip:	RE29	
BOOT Ver:	2.32	BOOT Time:	2012-11-19 14:43:55			
Connected	Devices	2		3	4	
	5	6		7	8	

- 6. Nyomja meg az upgrade gombot, hogy a frissítés elinduljon.
- 7. FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy a frissítés közbe az USB kábel ki ne csússzon a készülékből, mert a készülék meghibásodásához vezethet!
- 8. A frissítés befejeztével a készülék újra indul, és elkezdi az alkalmazások telepítését.

A művelet kb. 10 percet is igénybe vehet.

A telepítés végeztével az android rendszer elindul és használhatjuk is a készüléket.