

ANIA B-9 DIAVETITŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Ania B-9 diavetítő olyan képek vetítésére alkalmas, melyeket 35 mm filmszalagra, 18x24mm képnagyságra készítettek. A Ania B-9 diavetítő, mely elsősorban gyermekek és fiatalok részére készült, alkalmazható mint játékszer és mint nevelési eszköz úgy otthon, mint ovódákban, klubokban és iskolákban.

A DIAVETITŐ FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

A diavetítő az alábbi fő elemekből áll: 6 V 20 W izzólámpa, mint fényforrás, két lencse mint kondenzor, egy tükör, valamint egy vetítőobjektív.

A diavetítő további elemei: 220/6 V transzformátor, a továbbítómechanizmus elemei, a filmszalagvezető és a műanyag ház.

Az izzólámpa fénysugarainak útjába esik a kondenzorlencse és mint egy rendezett fénnyaláb irányul a film felé. A fénnyaláb keresztülhatolva a filmen és az objektíven, valóságos képet vetít a vetítővászonra.

A DIAVETITŐ KEZELÉSE

A vetítőt 1-3 méter távolságra állítjuk a vetítővászontól és csatlakoztatjuk a hálózati áramhoz. (dugasoló aljzathoz). A filmet a műanyag ház felső filmvezetőjébe fűzzük úgy, hogy a film végét, az ott található nyílásba becsúsztatjuk, miközben -- a befűzési idő alatt -- a filmet egyenletesen feszítjük. A csavarógombot a ház irányába benyomjuk és balra kezdjük csavarni és ezzel a képablakba az első képet beállítjuk.

A vetítővászonra megjelenő kép élességét az objektív forgatásával állítsuk be.

A film befűzésénél ügyeljünk, hogy a filmszalagon lévő lépek fejjel lefelé és a feliratok jobbról - balra kezdődően legyenek beállítva.

A filmszalag felcsavarása automatikusan bekövetkezik.

A film továbbítása a csavarógomb balra való forgatásával szakaszosan történik a jelzett nyíl irányában.

A vetítés befejezésekor a csavarógommbal még néhány fordulatot teszünk mindaddig, amíg az egész film a vetítőn keresztül megy. A leforgatott film kivételéhez elegendő a vetítő felemelése.

A VETITŐLÁPA (IZZÓLÁMPA) KICSERÉLÉSE

Az izzólámpa esetleges kiégésekor a csere a következőképpen történik

A vetítőt a hálózati áramból kikapcsoljuk

A szellőzőburkolatot levesszük. (Ez úgy történik, hogy a szellőzőburkolat jobb oldalát -- az objektív irányából nézve -- balra toljuk.)

A kiégett izzót kissé lefelé nyomva, balra csavarva kivesszük.

A kiégett izzó helyett az új izzót behelyezzük.