

Hajtsuk fel a kijelző feletti részt, ahová melegedni tesszük a kávéét, és csavarjuk ki az ott látható csavarokat,



középen, majd a két szélén is.





A gép első felének ezüst keretét szintén erős mozdulattal, felfelé mozdítsuk, hogy lejöjjön.



Majd a kijelző két szélén is csavarozzuk ki a csavarokat.



Felül a kávétaroló részből vegyük ki a kávéét, és csavarjuk ki az alatta látható 1db csavart.





Az őrlés erősség állítónál fogjuk meg a kávé tárolót, és erősen húzzuk felfelé, így lejön a helyéről.



Szintén egy erősebb mozdulattal vegyük le a melegítő terület előbb felnyitott részét.



A kávé tároló alatti csavart is szedjük ki.





A fedél elejét fogva hátra-emelve vegyük le a kávégép teljes tetejét.





Fordítsuk meg a gépet, és a víztartály alatti, valamint ezek alatt a gép alsó részén is a 2 csavart a két oldalon.



Hátrafelé mozdítsuk el a teljes műanyag burkolatát a gépnek, és így már hozzá jutunk a belsőhöz.





Az érzékelő kábelének túlsó vége a panelnél, csak kövesd a zöld kábelt (Water level)

