



- Alaplapok (L6B, LE, PE, LM, G1, LH, digi200 stb. )
- Szoftverek (Gprobe, Flashupgrader, Fprog, ISP, MTKtools)
- Firmware-k
- Másolja fel a készülék szoftvereit és a sisp\_LE.txt batch file-t a \GenesisMicrochip\Gprobe könyvtárba
- Futtassa a Gprobe.exe szoftvert
- Csatlakoztassa az interfészt a TV-hez az AV1-en keresztül I majd kapcsolja be a TV készüléket
- Várjon addig amíg a státusz ablakban már nem történik változás (készülék bekapcsol)
- Válassza a „**command**” menü „**batch**” parancsát. A „file” gombra kattintva keresse meg a sisp\_LE.txt fájlt majd az „**OK**” gombbal elindítja a programozást.
- A státusz kijelzőn megjelenik a programozás folyamata
  - Erase flash
  - Write
  - Stb
- Sikeres programozás után a készülék standby-ba kapcsol
- Kapcsolja be újra a készüléket és állítsa be a D/A konvertereket az alábbiak szerint
- Írja be a státusz kijelzőbe az „**appstest157**” parancsot majd kattintson az „**execute**” gombra

- A program lefutása után írja be az „**appstest34**” parancsot majd kattintson az „**execute**” gombra
- Végül a szerviz menüben végezze el a szükséges beállításokat.